

CADORO

DEKORATÍVNY VRCHNÝ NÁTER DÚHOVÝ PRE INTRIÉRY

séria 379

POPIS

CADORO je dekoratívny vrchný náter pre interiéry so zvláštnymi dúhovými efektmi, hodvábného vzhľadu a mäkký na dotyk, schopný znovu vytvoriť obývané priestory s klasickým a moderným efektom.

Jednoduché používanie umožňuje prostriedku CADORO realizovať rôzne dekoratívne efekty podľa používanej techniky, fantázie a premenlivé efekty podľa uhlu odrazu svetla.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný v interiéri na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
- Betónové plochy.
- Povrchy sadrové a sadrokartónové.
- Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.

Povrchy sa vhodné pripravujú podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.

Nepoužívať na cerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: akrylový kopolymér vo vodnej emulzii.
- Pigmenty a plnivá: dúhové plnivá
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,20 \pm 0,05$ kg/l pre verziu ZLATO a $1,15 \pm 0,05$ kg/l pre verziu STRIEBRO
- Viskozita vyhotovenia: 26000 ± 1300 cps
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk jedna hodina, schopný ďalšieho náteru za 6 hodín.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omietkou, sadrové a sadrokartónové:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.

- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiacieho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby pridať do výrobku zdravotnícky prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.

- Odstrániť kefováním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej malovky.

- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou ocistenia kefou.

- Vyrovnat nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliaciny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zatriet pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.

- Obrúsiť výplne a záplaty skleneným papierom; odstrániť prach.

- Vykonat prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.

- Spevniť jednou vrstvou prostriedku IDROFIS 4700006. Nástenný akrylový spevňovací prostriedok vodný alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.

- Naniest najmenej dve vrstvy prostriedku DECORFOND 3880019 vodou zriedeného na 30-35 %, valčekom alebo štetcom na dosiahnutie rovnomerného podkladu, ideálneho pre nanášanie. Neodporúča sa používanie iných podkladov.

- Pristúpiť k nanieseniu prostriedku CADORO ako je to uvedené v spôsobe použitia.

*(Riedenia izolátoru a množstvo, ktoré sa má použiť závisia od absorpcnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Náradie: štetec, hladítko nerezové / plastické.

- Počet vrstiev: 2

- Riedenie: pripravený na použitie.

Používané spôsoby:

- Naniest CADORO na suchý podklad, štetcom alebo hladítkom z plastickej hmoty alebo ocelovým, rovnomerným rozotrením produktu.

Po vysušení prvej vrstvy, naniest hladítkom z umelej hmoty alebo z ocele ďalšiu vrstvu CADORO a vytvárajúc nástrojom krúženie v protilahlých smeroch vytvoriť dvojtónový vzhľad.

- Ocistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.

- Ocistenie múru: po najmenej 20 dnoch vodou.

- Orientačná výdatnosť: 4-6 m²/l v dvoch vrstvách podľa želaného vzhľadu a vzťahuje sa to na hladké povrchy stredne savé. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v odtieni 0070 striebro a 0190 zlato.

Farebnosť sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico Marcromie.

Okrem toho je možné produkt zafarbiť farbami COLORADO séria 548.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Stabilita v originálnom neotvorenom balení pri vhodných

CADORO

DEKORATÍVNY VRCHNÝ NÁTER DÚHOVÝ PRE INTRIÉRY

séria 379

tepelných podmienkach: 2 roky.

BEZPECNOSTNÉ POKYNY

Hranicná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. L: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)

CADORO obsahuje max: 200 g/l VOC

Výrobok nevyžaduje vybavenie štítkom v zmysle D.L. 65 zo dna 14/03/03 a následných úprav a doplnkov. Výrobok používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití neponechávať zásobníky roztrúsené po okolí, zvyšky nechat dobre zaschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Uchovávať mimo dosahu detí. Používať na dobre vetraných miestach.

V prípade kontaktu s očami ihneď tieto umyť výdatne vodou. V prípade požitia sa ihneď poradiť s lekárom a ukázať mu zásobník alebo štítok. Nehádzať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do prostredia.

Dalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Dekoratívny vrchný náter dúhový pre interiéry.

Nátery na vopred pripravené povrchy v interiéri, dekoratívnym náterom muriva CADORO série 379, na báze akrylového kopolyméru vo vodnej emulzii, v najmenej dvoch vrstvách podľa udanej výdatnosti.

Dodávka a pokládka materiálu € na m²

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča overiť vhodnosť efektívnosti výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.