

COMBAT 111

ADDITIVO IGIENIZZANTE ANTIMUFFA ANTIALGA PER PITTURE MURALI ALL'ESTERNO

cod. 4810111

DESCRIZIONE

COMBAT 111 è un prodotto formulato per essere additivato ai prodotti tradizionalmente impiegati per la pitturazione di supporti murali esterni. Conferisce un'efficace azione igienizzante, in grado di mantenere l'aspetto estetico originale della pittura preservandola dalla formazione di muffe ed alghe.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

La destinazione d'uso di COMBAT 111 sono le idropitture ed i rivestimenti per opere murali all'esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Solvente: acqua.
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,14 \pm 0,05$ kg/l.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Agitare il prodotto prima di aggiungerlo al prodotto verniciante.
- Additivare COMBAT 111 nel rapporto di 1 litro di additivo in 25 kg o 15 l di pittura.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

TINTEGGIATURA

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 2 anni.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006
Irritante
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Contiene:
2-OTTIL-2H-ISOTIAZOLIN-3-ONE
Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti
L'aggiunta del COMBAT 111 nei quantitativi previsti modifica l'etichettatura di pericolosità del prodotto a cui viene aggiunto.
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato

secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.