

COMBAT 555

PRESERVANTE ANTIFUNGINO PER LEGNO

cod. 4810555

DESCRIZIONE

COMBAT 555 è un prodotto all'acqua a largo spettro, che risana e protegge il legno da muffe, alghe e fungo azzurrante, responsabile quest'ultimo dell'ingrigimento nel tempo del legno.

COMBAT 555, utilizzato concentrato, cura il legno degradato rimuovendo i depositi di muffe, alghe, funghi.

COMBAT 555, utilizzato diluito, preserva il legno dalla formazione di muffe, alghe e fungo azzurrante.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Manufatti in legno all'interno e all'esterno.

SOVRAVERNICIABILE con finiture per legno idrodiluibili e a solvente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Principio attivo: fungicida

-Solvente: acqua.

-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

In presenza di notevoli quantità di muffe od alghe, è consigliabile un trattamento con COMBAT 222 cod. 4810222 detergente per la pulizia di superfici con presenza di colonizzazione di muffa ed alga. Lasciare agire per circa 30 minuti, quindi lavare abbondantemente con acqua.

A supporto asciutto trattare la superficie con COMBAT 555.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

- Supporto asciutto.

- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.

- È possibile intervenire stendendo più volte il prodotto.

- Attrezzi: pennello

- Diluizione:

Come preservante: diluire al 100% con acqua.

Come risanante: pronto all'uso.

- Agitare il prodotto prima dell'uso.

- Applicare direttamente sul supporto.

- La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo l'uso.

- Nr strati: 1. Se necessario può essere applicato in più strati successivi.

- Resa indicativa: 10 m²/l circa, molto variabile in funzione dell'utilizzo. Si consiglia di effettuare delle prove preliminari.

TINTEGGIATURA

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 1 anno

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006

-nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

-evitare il contatto con la pelle.

-conservare fuori della portata dei bambini.

-usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

-in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.